

# Sıcak Kaplama Makinesi

MFR 22-H

Çeşitli sıcak yapıştırma malzemesi ile  
Bantların kaplanması



## MFR 22-H

### Kullanım Alanları

- Elastik ve elastik olmayan bantlar
- Cırt bantlar
- Dokuma etiketler
- Tıbbi bantlar
- Teknik bantlar

### Diğer Bant Kaplama Makinelerimiz

- MFR 22-S: Silikon kaplama makinesi

### Özellikler

- Isıtmalı bir tank içerisinde sıcak kaplama yapıştırıcısının eritilmesi
- Eritilen yapışkan kaplama maddesinin dişli mekanizmaya sahip pompa vasıtası ile ısıtılmış hortumlar vasıtası ile işlemin yapıldığı kafaya aktarımı
- Düzeler ile donatılmış ve ısıtmalı işlem kafası
- Farklı ebat ve şekillerde düzeler
- Sabit olarak ayarlanabilen bant gerginliği ile kaplama işlemi
- Düzeler pnömatik olarak kumanda edilir
- Kullanılan yapışkan maddeye bağlı olarak silikon kağıt kaplama kullanılabilir
- Sabit bant gerginliği ile sarım

### Teknik Veriler

Silindir genişliği		300	mm
Sıcak yapışkan tankının sığası		30	l
Azami kaplama sıcaklığı		210	°C
Ayarlanabilir azami hız		30	m/min
Opsiyonel kaplama genişliği		50 veya 100	mm
Elektrik sarfiyatı		10	kW
Yapıştırma sisteminin viskozitesi/akışkanlığı		100 – 20'000	m Pas
Sıcak kaplama ünitesi	Uzunluk	~2140	mm
	Genişlik	~1000	mm
	Yükseklik	~3600	mm
Eritme ünitesi	Uzunluk	~1000	mm
	Genişlik	~ 600	mm
	Yükseklik	~1250	mm

Copyright © 2004 by Jakob Müller AG Frick  
5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,  
tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı,  
sözleşmeye bağlantılı değildir.

**Geleceğin Makinaları ile  
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar**

Rep.:

**Jakob Müller AG Frick**  
5070 Frick Switzerland  
Tel +41 62 8655 111  
Fax +41 62 8655 777  
www.mueller-frick.com

