

硅涂层机

MFR 22-S

用于弹性和刚性带



MFR 22-S

应用领域

- 内衣弹性带
- 花边、医用带
- 商标带
- 专用带

特点

- 条带滚筒用于在喂入侧处去结头
- 张力控制供带器和两侧导带台使涂层处理时条带张力均匀
- 条带和长纤维涂层
- 波浪状及网状涂层
- 通过 3 个喷嘴漏底和喷嘴装置灵活生产样品
- 通过微调螺丝精调涂硅量
- 涂层头易调
- 干燥箱前的矮蒸气机
- 涂层后条带在一根连续输送带上水平运行，均匀干燥
- 易操作式大螺旋干燥器配 4 根可调转向导辊和导带器可迅速换物
- 使用点涂的标准配备可随时安装

选件

- 通喷嘴和微处理器控制进行高压点涂
- 点的尺寸、形状和密度由微处理器控制，喷嘴形状和条带振动可调
- 涂 2 条带的配备

技术参数

最大带宽	100 毫米
最大涂层宽度	70 毫米，按需求可提供更大宽度
可调最快速度	20 米 / 分钟
螺旋干燥器条带容量	
- 带宽 10 毫米	730 米
- 带宽 25 毫米	410 米
- 带宽 50 毫米	220 米
- 带宽 75 毫米	160 米
- 带宽 100 毫米	110 米
准备一个 20 公斤的硅槽	
安装功率	4.5 千瓦

尺寸

高	2290 毫米
宽	1900 毫米
长	4400 毫米



喂入侧和涂层装置



矮蒸气机后水平条带干燥

版权所有 © 2004 瑞士约科布·缪勒公司
5070 费力克 瑞士
约科布·缪勒机械制造(中国)有限公司
在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制
此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

欲求条带多变幻
缪勒织机必为伴

Rep.:

Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

