

高速整经机

SMA400

用于经轴上弹性和非弹性纱的整经



SMA400

广泛的应用领域

SMA400适用于弹性纱和非弹性纱、天然和人工及连续长丝的整经。

主要特点

- 主机设计稳固、防震
- 驱动头和止推轴承无需铰链管提起分段经轴或经盘
- 强力电磁刹车缩短刹车距离
- 分经引入装置
- 经纱分布从 0-30 毫米可调
- 故障保护杆
- 测量装置和带预设的计米器

最主要优势

- 操作简单
- 场地要求小
- 灵活运用
- 精确卷绕
- 高速操作性能安全
- 使用简单操作按钮操作简洁

选配

- 用于纱线张力的平衡装置：不同纱架末端的纱线张力通过一个装有磁铁刹车的消极驱动辊来达到平衡，尤其适用于纱线断头后的快速停机。
- 用于提起两个经盘的铰管
- 可独立调节两个相邻分纱箱的托架
- 用于 1 或 2 个盘头的绳子整经装置
- 预张力器用于弹性纱、积极式驱动
- 消静电装置内置两根离子杆



带长度预设的控制面板

- 在纱架两边的遥控装置
- 用于刚性纱和弹性纱的积极式驱动纱架

技术参数

用于刚性纱的最大整经速度	500 米 / 分钟 (绳子整经) 600 米 / 分钟 (直接整经)
用于弹性纱的最大整经速度	250 米 / 分钟 (直接整经)
最大盘头宽度	450 毫米 (选配: 600 毫米)
最大外缘直径	400 毫米 (无选配)
供电	2.2 / 3.9 千瓦

版权所有 © 2011 瑞士约科布·缪勒公司

5070 费力克 瑞士

约科布·缪勒机械制造 (中国) 有限公司

在瑞士及中国印刷, 版本所有

未经出版人许可, 不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考, 无合同约束力

欲求条带多变幻
缪勒织机必为伴

Rep.:

Jakob Müller AG Frick

5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

